

Declarație de performanță (DOP)**nr. 2266***Tip produs***Mortar normal de tencuială GP***Identificare***RÖFIX 696***Utilizare***Mortar normal de tencuială (GP) pentru interior și exterior.***Producător***RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis***Sistem de evaluare și control al performanței***Sistem 4***Performanța declarată*

Cele mai importante caracteristici	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Clasa A1	EN 998-1: 2010
Absorbție apă	W 0	
Permeabilitate la vapori de apă	12-15	
Rezistență la smulgere	$\geq 0,08$ (N/mm ²) model de rupere A, B sau C	
Conductivitate termică λ_D	$\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,83$ W/(m · K) pentru P=50% $\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,93$ W/(m · K) pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Josef Winkler, Administrator SC HASIT Romania SRL

(Nume și funcția)

Turda, 2017-06-21

(Locul și data emiterii)

Acest document a fost electronic creat și este valabil fără semnătură.

(Semnătura)