

Declarație de performanță (DOP)**nr. 306001***Tip produs***Mortar normal de tencuială GP***Identificare***HASIT 651***Utilizare***Mortar normal de tencuială (GP) pentru interior și exterior***Producător***SC HASIT ROMANIA SRL, Str. Horticulturii nr. 24, RO -401114, Turda***Sistem de evaluare și control al performanței***Sistem 4***Performanța declarată*

Cele mai importante caracteristici	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Clasa A1	EN 998-1:2011
Absorbție apă	W 0	
Permeabilitate la vapori de apă	$\mu \leq 20$	
Aderență	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ model de rupere A, B sau C	
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,47 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,54 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate	NPD	
Substanțe periculoase	FTS	
Rezistență la compresiune	CS I (0,4 - 2,5 N/mm ²)	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Josef Winkler, Administrator, SC HASIT Romania SRL

(Nume și funcția)

Turda, 2013-07-01

(Locul și data emiterii)



(Semnătura)