

Declarație de performanță (DOP)

nr. 315901

*Tip produs***Mortar pentru tencuire de uz general (GP)***Identificare***HASIT KALKPUTZ***Utilizare***Mortar pentru utilizare ca tencuială de exterior și interior pentru pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori.***Producător***SC HASIT ROMANIA SRL, Str. Horticulturii nr. 24, RO - 401114, Turda***Sistem de evaluare și control al performanței***Sistem 4***Performanța declarată*

Cele mai importante caracteristici	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Clasa A1	EN 998-1:2011
Absorbție apă prin capilaritate	W 0	
Coeficient de difuziune a vaporilor de apă	μ 10	
Aderență	$\geq 0,2$ N/mm ² model de rupere A	
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,7$ W/(m ·K) pentru P=50%	
Durabilitate	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	
Rezistență la compresiune	CS I (0,4 - 2,5 N/mm ²)	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Josef Winkler, Administrator SC HASIT Romania SRL

(Nume și funcția)

Turda, 2013-07-01

(Locul și data emiterii)



(Semnătura)