

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA
NR.FLEX**6,5**1200BA**1_2016**



În conformitate cu Regulamentul nr.305/2011 de stabilire a condițiilor armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și care abrogă Directiva nr.89/106/CEE a Consiliului, fabricantul (pct.4) declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității cu performanțele declarate (pct.7) produsul identificat la punctele 1 și 2 și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

1. Codul unic de identificare a produsului-tip:

**PLACĂ DE GIPS CARTON NIDA FLEX, TIP A,
MARGINE CONICA (TRAPEZOIDALĂ),
GROSIME 6.5 mm, REACȚIE LA FOC: A2-s1, d0(B1)**

2. Identificarea produsului:

(tipul, numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea conform articolului 11, alineat 4)
tipul, data și ora de fabricație imprimate pe spatele plăcilor
denumirea , numărul pachetului, imprimate pe eticheta pachetului

3. Aplicații de utilizare finală:

Conform anexei B1, SR EN 520+A1:2010

4. Numele și adresa de contact a Fabricantului:

Sediul central

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A.
Strada Drumul Leordeni 106, sect 4, București, România
Telefon:+ 021 334 97 75
Fax: + 4 021 334 97 77
www.siniat.com

Punct de lucru

Strada Siniat Nr.1, Turceni, Romania
Telefon:+ 037 284 93 00
Fax: + 037 284 93 01

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 4 pentru cerințele esențiale
 conform anexei ZA.2 din standardul de referință

6. Produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

SR EN 520+A1:2010, “Plăci din gips carton: definiții, specificații și metode de încercări”

7. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Standardul armonizat de încercări	Prevederile din standard	Performanța
Clasa de reacție la foc	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.2	Clasificare fără încercări ulterioare cf. anexei B	A2-s1, d0/B1
Rezistența la forfecare (pt ranforsări de lemn la pereți exteriori și structuri de lemn pt rigidizare la acoperiș)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.1.1	Caracteristica nu face obiectul unei valori de prag. Se utilizează opțiunea “performanță nedeterminată”	PND (performanța nedeterminată)
Permeabilitatea la vapori de apă (val adim)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.4	Se utilizează valorile factorului de rezistență la valori de apă cf EN 12524	10
Rezistența la încovoiere în sens transversal (N)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.1.2	Valoare de prag 110	110
Rezistența la încovoiere în sens longitudinal (N)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.1.2	Valoare de prag 280	280
Rezistența termică (W/mK)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.7	Se utilizează valorile conductivității termice cf EN 12524	0,25
Rezistența la impact în condiții de utilizare finală (kJ)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.3	Performanța depinde de un sistem în ansamblu și nu de un produs izolat	Conform documentației tehnice
Izolare la sunetul aerian direct in condiții de utilizare finală (dB)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.6.1	Performanța depinde de un sistem în ansamblu și nu de un produs izolat	Conform documentației tehnice
Absorbție acustică în condiții de utilizare finală (val adim)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.6.2	Performanța depinde de un sistem în ansamblu și nu de un produs izolat	Conform documentației tehnice

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7. Această declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului la punctul 4

Marcajul  este aplicat din 2016 .

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările - laboratorul propriu.

Semnături din partea fabricantului:

Chimist Jianu Janina
Șef de laborator



Ing. Budruga Gheorghe
Director de fabrică



Turceni, 19.09.2016