

RÖFIX Renoplus®



23

SC HASIT ROMANIA SRL, Str. Horticulturii nr. 24, RO -401114, Turda

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

49604

EN 998-1

Mortar normal de tencuială (GP)

Mortar de uz general (GP) pentru tencuire interioară și exterioară

Reacție la foc	A1
Absorbție apă	$W_c 0$
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)
Aderența	$\geq 0,32 \text{ N/mm}^2$ (mod de rupere B)
Conductivitate termică	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)
Durabilitate	NPD
Substanțe periculoase	NPD

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs
RÖFIX Renoplus®

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs
49604

Tip produs
Mortar normal de tencuială (GP)

Utilizare
Mortar de uz general (GP) pentru tencuire interioară și exterioară

Producător
SC HASIT ROMANIA SRL, Str. Horticulturii nr. 24, RO -401114, Turda

Sistem de evaluare și control al performanței
Sistem 4

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A1	EN 998-1
Absorbție apă	W _{c0}	
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	
Aderența	≥ 0,32 N/mm ² (mod de rupere B)	
Conductivitate termică	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	

Performanța produsului mai sus menționat corespunde performanței/performanțelor declarate ale produsului. Pentru elaborarea declarației de performanță în acord cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 este responsabil numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția



Turda, 2025-02-18

Locul și data emiterii

Semnătura