

RÖFIX NHL5



11

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

2243

EN 459-1: 2010

0785

Var hidrolic natural - NHL 5

Liant pentru aplicații sau produse din domeniul construcțiilor sau ingineriei construcțiilor.

Var disponibil sub formă de Ca(OH)_2	> 15 %
Conținut de SO_3	$\leq 2,0$ %
Rezistența la compresiune 7 zile	$\leq 0,03 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Rezistență la compresiune 28 zile	≥ 5 până la $\leq 15 \text{ MPa}$
Reziduuri 0,09 mm	≤ 15 %
Reziduuri 0,2 mm	$\leq 2,0$ %
Apă liberă	$\leq 2,0$ %
Stabilitate volumetrică (procedură alternativă)	< 20 mm
Profundime de penetrare	10–50 mm
Rezistență la abraziune	≤ 5 %
Începerea întăririi	< 1 h
Sfârșitul întăririi	≤ 15 h

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs

RÖFIX NHL5

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

2243

Tip produs

Var hidrolic natural - NHL 5

Utilizare

Liant pentru aplicații sau produse din domeniul construcțiilor sau ingineriei construcțiilor.

Producător

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

Sistem de evaluare și control al performanței

Sistem 2+

Instituția notificată

GG-Cert Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk- und Mörtel e. V. - GG-Cert • Annastr. 67-71 • 50968 Köln
0785

a efectuat prima inspecție a fabricii și a controlului intern al producției din cadrul fabricii, precum și supravegherea curentă, aprecierea și evaluarea controlului intern din cadrul fabricii, în conformitate cu Sistemul 2+, și a eliberat

0785-CPR-11043/13

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Var disponibil sub formă de Ca(OH)_2	> 15 %	EN 459-1: 2010
Conținut de SO_3	$\leq 2,0 \%$	
Rezistența la compresiune 7 zile	$\leq 0,03 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Rezistență la compresiune 28 zile	≥ 5 până la $\leq 15 \text{ MPa}$	
Reziduuri 0,09 mm	$\leq 15 \%$	
Reziduuri 0,2 mm	$\leq 2,0 \%$	
Apă liberă	$\leq 2,0 \%$	
Stabilitate volumetrică (procedură alternativă)	< 20 mm	
Profundime de penetrare	10–50 mm	
Rezistență la abraziune	$\leq 5 \%$	
Începerea întăririi	< 1 h	
Sfârșitul întăririi	$\leq 15 \text{ h}$	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția



Turda, 2024-03-25

Locul și data emiterii

Semnătura