

RÖFIX 310



16

SC HASIT ROMANIA SRL, Str. Horticulturii nr. 24, RO -401114, Turda

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

306020

EN 998-1

Mortar tencuială decorativă CR

Mortar tencuială decorativă CR

Reacție la foc	A1
Absorbție apă	$W_c 0$
Permeabilitate la vapori de apă	5/20 (Valoare tabelată)
Aderența	$\geq 0,54 \text{ N/mm}^2$ (mod de rupere B)
Conductivitate termică	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)
Durabilitate	NPD
Eliberare substanțe coro-zive	NPD

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs

RÖFIX 310

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

306020

Tip produs

Mortar tencuială decorativă CR

Utilizare

Mortar tencuială decorativă CR

Producător

SC HASIT ROMANIA SRL, Str. Horticulturii nr. 24, RO -401114, Turda

Sistem de evaluare și control al performanței

Sistem 4

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A1	EN 998-1
Absorbție apă	$W_{c,0}$	
Permeabilitate la vapori de apă	5/20 (Valoare tabelată)	
Aderența	$\geq 0,54 \text{ N/mm}^2$ (mod de rupere B)	
Conductivitate termică	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate	NPD	
Eliberare substanțe corozive	NPD	

Performanța produsului mai sus menționat corespunde performanței/performanțelor declarate ale produsului. Pentru elaborarea declarației de performanță în acord cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 este responsabil numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția



Turda, 2025-02-25

Locul și data emiterii

Semnătura