



18

SC BAUMIT ROMANIA COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baumit Klima MPI

DoP nr.: 01-BRO- Klima MPI

Clasificare / Klassifikation / Classification / Классификация	GP-CSI-Wc 0
Rezistența la compresune / Druckfestigkeit / Compressive strength / Прочность на сжатие	CS I
Aderența la suport / Haftung auf Unterst�tzung / Adhesion to support / Адгезия к поддержке	> 0,08 N/mm ² / > 0,08 Н/мм ²
Absorbția de apă / Wasseraufnahme / Water absorption / Водопоглощение	Wc 0
Permeabilitate la vaporii de apă (μ) / Wasserdampfdurchlässigkeit (μ) / Water vapor permeability (μ) / Паропроницаемость (μ)	520
Conductivitate termică λ _{RE, calc} / W�rmeleitf�higkeit λ _{RE, kalk.} / Thermal conductivity λ _{RE, th} / Теплопроводность λ _{RE, сред.}	≤ 0,43 W/(mK) (valoare tabelar� pt. P=50%) / (таблична стойност за P=50%)
Durabilitate (rezistența �ngheț-dezghet) / Haltbarkheit (Frost-Tau-Widerstand) / Durability (freeze-thaw resistance) / Длительность (морозостойкость)	NPD / НПД
Reacția la foc / Brandverhalten / Reaction to fire / Реакция на огонь	Clasa A1 / Klasse A1 Class A1 / Класс A1
Emisii de substanțe periculoase / Emissionen gef�hrlicher Stoffe / Emissions of hazardous substances / Выбросы опасных веществ	Vezi fișă cu date de securitate / Siehe Sicherheitsblatt / See Security Data Sheet См. Лист безопасности

SR EN 998-1: 2016

Mortar performant industrial uscat de uz general, pentru tencuie la pereți, plafoane, st lpi  n interiorul cl dirilor / M rtel zum Verputzen von W nden, Decken, S ulen innerhalb von Geb uden / Performant industrial mortar for plastering walls, ceilings, pillars inside the buildings / Улучшенный промышленный сухой раствор общего использования для промышленных зданий, штукатурные стены, потолки, колонны внутри зданий

www.baumit.ro / PRODUCE / DOP

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Baunit KlimaMPI



Declaratie de performanta nr.: 01-BRO-KlimaMPI

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baunit KlimaMPI
2. Utilizare preconizata:
Mortar performant industrial uscat, de uz general, pentru tencuire la pereti, plafoane, stalpi, in interiorul cladirilor.
3. Fabricant:
**SC Baunit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.**
FPA1 –Fabrica Bolintin Deal –B-dul Republicii nr.1F, Com. Bolintin Deal jud. Giurgiu
4. Reprezentant autorizat:
neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului:
Sistem 4
6. Standard armonizat :**SR EN 998-1:2016**

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	GP-CS I-W0	SR EN 998-1:2016
Rezistenta la compresiune	CS I	
Aderenta la suport	$>0,08 \text{ N/mm}^2$	
Absorbtia de apa	W0	
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	5/20(valoare tabelara)	
Conductivitatea termica (λ_{10} uscat)	$\leq 0,43 \text{ W/(mK)}$ (valoarea tabelara ptr. P=50%)	
Reactia la foc	clasa A1	
Emisii de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate

In Bucuresti, la 14.08.2018


(semnatura)

