



07

SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baumit FeinPutz

DoP: 01-BRO-FeinPutz

Clasificare / Klassifikation / Classification / Классификация	GP - CS I - W0
Rezistența la compresiune / Druckfestigkeit / Compressive strength / Прочность на сжатие	CS I
Aderența la suport / Haftung auf Unterstützung / Adhesion to support / Адгезия к поддержке	> 0,08 N/mm ² > 0,08 Н/мм ²
Absorbția de apă / Wasseraufnahme / Water absorption / Водопоглощение	W0
Permeabilitate la vaporii de apă (μ) / Wasserdampfdurchlässigkeit (μ) / Water vapor permeability (μ) / Паропроницаемость (μ) –	5/20
Conductivitate termică λ _{10, uscat} / Wärmeleitfähigkeit λ _{10, trocken} / Thermal conductivity λ _{10, dry} / Теплопроводность λ _{10, сухой}	<0,43 W/(mK) (valoare tabelară pt. P=50%)
Durabilitate (rezistența îngheț-dezghet) / Haltbarkeit (Frost-Tau-Widerstand) / Durability (freeze-thaw resistance) / Долговечность (морозостойкость)	NPD НПД
Reacția la foc / Brandverhalten / Reaction to fire / Реакция на огонь	Clasa A1/Klasse A1 Class A1/Класса A1
Emisii de substanțe periculoase / Emissionen gefährlicher Stoffe / Emissions of hazardous substances / Выбросы опасных веществ	Vezi fișa cu date de securitate / Siehe Sicherheitsblatt / See Security Data Sheet См. Лист безопасности

SR EN 998-1:2016

Mortar performant industrial uscat de uz general, pentru nivelarea tencuielilor de var-ciment la pereți, plafoane, stâlpi, la interiorul clădirilor / Mortar Leistungszweckindustrieland Nivellierung Kalk-Zement-Putz innerhalb des Gebäudes / Performant industrial mortar for leveling lime-cement plasters inside the building / Улучшенный промышленный сухой раствор общего использования для выравнивания известково-цементных стен, потолков, колоннов во внутренних сторон здания

www.baumit.ro/PRODUCE/DOP

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Baunit FeinPutz



Declaratie de performanta nr.: 01-BRO-FeinPutz

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baunit FeinPutz
2. Utilizare preconizata:
Mortar performant industrial uscat de uz general pentru nivelarea tencuielilor de var-ciment la pereti plafoane, stalpi, in interiorul cladirilor.
3. Fabricant:
**SC Baunit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.**
FPA1 –Fabrica Bolintin Deal –B-dul Republicii nr.1F, Com. Bolintin Deal jud. Giurgiu
FPA2- Fabrica Teius – Strada Octavian Goga nr.5, jud. Alba
4. Reprezentant autorizat:
neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului:
Sistem 4
6. Standard armonizat: **SR EN 998-1:2016**

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	GP-CS I-W _c 0	SR EN 998-1:2016
Reactia la foc	clasa A1	
Rezistenta la compresiune	CS I	
Aderenta la suport	>0,08N/mm ²	
Absorbtia de apa	W _c 0	
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	5/20(valoare tabelara)	
Conductivitatea termica (λ _{10 uscat})	≤ 0,43 W/(mK) (valoare tabelara ptr. P=50%)	
Durabilitate (rezistenta la inghet/dezghet)	NPD	
Emisii de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate

In Bucuresti, la 14.08.2018

(semnatura)  

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Baunit PerlaInterior



Declaratie de performanta nr.: 02-BRO- PerlaInterior

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baunit PerlaInterior
2. Utilizare preconizata:
Mortar performant industrial uscat de uz general pentru nivelarea tencuielilor de var-ciment la pereti plafoane, stalpi, in interiorul cladirilor.
3. Fabricant:
**SC Baunit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.**
4. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului:
Sistem 4
5. Standard armonizat: **SR EN 998-1:2016**

6. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	GP-CS I-W _c 1	SR EN 998-1:2016
Rezistenta la compresiune	CS I	
Aderenta la suport	>0,08N/mm ²	
Absorbtia de apa	W _c 1	
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	5/20(valoare tabelara)	
Conductivitatea termica (λ _{10 uscat})	≤ 0,43 W/(mK) (valoarea tabelara ptr. P=50%)	
Durabilitate (rezistenta la inghet/dezghet)	NPD	
Reactia la foc	clasa A1	
Emisii de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate



In Bucuresti, la 01.03.2022