

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Baunit FinoBello



Declaratie de performanta nr.: 01-BRO- FinoBello

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baunit FinoBello
2. Utilizare preconizata:
Tencuiala de ipsos predozata, aplicata ca material de finisare ce poate sa primeasca decoratiuni, cu utilizare la interior.
3. Fabricant:
**SC Baunit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.**

FPA2- Fabrica Teius – Strada Octavian Goga nr.5, jud. Alba
4. Reprezentant autorizat:
neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului:
Sistem 4
6. Standard armonizat: **SR EN 13279 – 1:2009**

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	B1/20/2	SR EN 13279-1:2009
Reactia la foc	clasa A1	
Rezistenta la compresiune	>2 N/mm ²	
Rezistenta la inconvoiere	>1 N/mm ²	
Timp initial de priza	> 20 min	
Izolare la sunetul aerian direct	NPD	
Rezistenta termica	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate

In Bucuresti, la 01.03.2018


(semnatura)



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Baumit FinoBello



Declaratie de performanta nr.: 02-BRO- FinoBello

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baumit FinoBello
2. Utilizare preconizata:
Tencuiala de ipsos pentru acoperiri subtiri, produs de finisare , SR EN 13279-1 - C6/20/2.
Utilizat ca glet de ipsos destinat finisajelor interioare , pentru nivelare si finisare aplicabil in straturi de max 6 mm grosime.
3. Fabricant:

SC Baumit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.
4. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului:
Sistem 4
5. Standard armonizat: **SR EN 13279 – 1:2009**

6. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Reactia la foc	clasa A1 (continut de material organic mai mic de 1%)	SR EN 13279 – 1:2009
Izolare la sunetul aerian direct	NPD	
Rezistenta termica	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate

In Bucuresti, la 22.02.2023





11

SC Baumit Romania Com SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A
Bucuresti, Romania

Baumit FinoBello

DoP: 01 - BRO - FinoBello

Clasificare	B1/20/2
Reactia la foc	clasa A1
Rezistenta la compresiune	$> 2 \text{ N/mm}^2$
Rezistenta la incovoiere	$> 1 \text{ N/mm}^2$
Timp initial de priza	$> 20 \text{ min}$
Izolare la sunetul aerian direct	NPD
Rezistenta termica	NPD

SR EN 13279-1 : 2009

Tencuiala de ipsos predozata, aplicata ca material de
finisare ce poate sa primeasca decoratiuni, cu utilizare la
interior.