



12

SC BAUMIT ROMANIA COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baumit KlimaFino

DoP: 01-BRO-KlimaFino

Clasificare / Classification / Классификация / Класификация / Klasifikacija	GP - CS I - W0
Rezistența la compresiune / Compressive strength / Прочность на сжатие / Якост на натиск / Odpornost na kompresiju	CS I
Aderența la suport / Adhesion to support / Адгезия к поддержке / Адхезия към основата / Adhezija za podršku	> 0,30 N/mm ² > 0,30 N/mm ²
Absorbția de apă / Water absorption / Водопоглощение / Водопогъщане / Apsorpcija vode	W0
Permeabilitate la vaporii de apă (μ) / Water vapor permeability (μ) / Паропроницаемость (μ) / Число на дифузно съпротивление на водни пари (μ) / Propustljivost vodene pare (μ)	5/20
Conductivitate termică λ _{10, °C} / Thermal conductivity λ _{10, °C} / Теплопроводность λ _{10, °C} / Коефициент на топлопроводност λ _{10, °C} / Termička provodljivost λ _{10, °C}	≤0,43 W/(mK) (valoare tabelară pt. P=50%) / (таблична стойност за P=50%)
Durabilitate (rezistența îngheț-dezghet) / Durability (freeze-thaw resistance) / Долговечность (морозостойкость) / Дълготрайност (мразустойчивост) / Trajnost (odpornost na zamrzavanje i otapanje)	NPD НПД
Reacția la foc / Reaction to fire / Реакция на огън / Реакция на огън / Reakcija na vatru	Clasa A1/Klasse A1 Class A1/Класса A1/ Клас A1
Emisii de substanțe periculoase / Emissions of hazardous substances / Выбросы опасных веществ / Емисии на опасни вещества / Emisije opasnih materija	Vezi fișa cu date de securitate / See Security Data Sheet / См. Лист безопасности / Видете листа с данни сигурност Pogledajte tabelu podataka sigurnost
SR EN 998-1:2016 Mortar performant uscat de uz general pentru gletuire la interiorul clădirii / Performant industrial mortar for general plastering inside the building / Улучшенный сухой раствор для общего использования, для шпатлевания внутренних сторон здания / Разтвор с общо предназначение, за вътрешно шпакловане на сгради / Suhi suvi univerzalni malter za unutrašnju fugovanje	
www.baumit.ro/PRODUCE/DOP	

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Baunit KlimaFino



Declaratie de performanta nr.: 01-BRO- KlimaFino

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baunit KlimaFino
2. Utilizare preconizata:
Mortar performant industrial uscat de uz general pentru gletuirea la interiorul cladirilor.
3. Fabricant:
**SC Baunit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.**
FPA2- Fabrica Teius – Strada Octavian Goga nr.5, jud. Alba
4. Reprezentant autorizat:
neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului:
Sistem 4
6. Standard armonizat: **SR EN 998-1: 2016**

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	GP-CS I-W0	SR EN 998-1:2016
Rezistenta la compresiune	CS I	
Aderenta la suport	>0,3 N/mm ²	
Absorbtia de apa	W0	
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	5/20(valoare tabelara)	
Conductivitatea termica (λ _{10 uscat})	≤ 0,43 W/(mK) (valoare tabelara ptr. P=50%)	
Reactia la foc	clasa A1	
Durabilitate (Rezistenta la inghet/dezghet)	NPD	
Emisii de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberata în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate

In Bucuresti, la 01.03.2018

(semnatura)  