

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Baumit Baumacol FlexUni



Declaratie de performanta nr.: 01_BRO_Baumit Baumacol FlexUni

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baumit Baumacol FlexUni
2. Utilizare preconizata:
Adeziv imbunatatit pe baza de lianti minerali cu alunecare redusa utilizat pentru lipirea placajelor ceramice la pereti si pardoseli.
3. Fabricant:
**SC Baumit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti**
4. Reprezentant autorizat:
neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 3
6. Standard armonizat: **SR EN 12004**
Organism notificat: **ICECON Test ,nr. identificare NB1803**

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	C2TS1	SR EN 12004 +A1: 2012
Reactia la foc	clasa E (WFT)	
Aderenta initiala prin tractiune	>1,0 N/mm ²	
Aderenta prin tractiune dupa imersie in apa	> 1,0 N/mm ²	
Aderenta prin tractiune dupa actiunea caldurii	> 1,0 N/mm ²	
Aderenta prin tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet	> 1,0 N/mm ²	
Timp deschis (open-time) la 20 minute	> 0,5 N/mm ²	
Deformatie transversala	Clasa S1	
Alunecare	< 0,5 mm	
Emisii de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.
- Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :**
Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate
In Bucuresti, la 24.08.2018


.....
(semnatura)



DECLARATIE DE PERFORMANTA Baumit Baumacol FlexUni



Declaratie de performanta nr.: 02-BRO-Baumacol FlexUni

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baumit Baumacol FlexUni
2. Utilizare preconizata:
Adeziv imbunatatit pe baza de lianti minerali,deformabil, cu alunecare redusa utilizat pentru lipirea placajelor ceramice la pereti si pardoseli, interior-exterior-C2TS1
3. Fabricant:
**SC Baumit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti**
4. Reprezentant autorizat:
neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 3
6. Standard armonizat: **SR EN 12004**
Organism notificat: **ICECON Test ,nr. identificare NB1803**

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Reactia la foc	clasa E (WFT)	SR EN 12004+A1:2012
Aderenta initiala prin tractiune	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa imersie in apa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa actiunea caldurii	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa cicluri de inghet-dezghet	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Timp deschis (open-time) la 20 minute	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Deformatie transversala	$\geq 2,5$ si $< 5 \text{ mm}$	
Open-time (dupa 20 min)	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Alunecare	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Emisii de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate.
Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate

In Bucuresti, la 01.05.2022


(semnatura)



11	
SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România	
Baumit Baumacol FlexUni	
DoP: 01-BRO-Baumacol FlexUni	
Reacția la foc / Brandverhalten / Reaction to fire / Реакция на огонь	Clasa E (WFT) / Klasse E (WFT) Class E (WFT) / Класса E (WFT)
Aderență inițială prin tracțiune/Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung / High initial tensile adhesion strength / Начальная сцепления при растяжении	> 1,0 N/mm²
Aderență după imersie în apă/Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung / High tensile adhesion strength after water immersion/Сила сцепления после погружения в воду	> 1,0 N/mm²
Aderență după acțiunea căldurii/Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung / High tensile adhesion strength after heat ageing / Сила сцепления после теплового действия	> 1,0 N/mm²
Aderență după cicluri de îngheț-dezgheț / Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung / High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles / Сила сцепления после цикла заморозки и разморозки	> 1,0 N/mm²
Deformație transversală / Querverformung /Transverse deformation / Поперечная деформация	Clasa S1 / Klasse S1 Class S1 / Класса S1
Open-time (după 20 min) / Offenzeit (nach 20 min) / Open-time (after 20 min) / Время открытия (через 20 мин)	> 0,5 N/mm²
Alunecare / Abrutschen / Slip / Скольжение	< 0,5 mm
Emisii de substanțe periculoase / Emissionen gefährlicher Stoffe / Emissions of hazardous substances / Выбросы опасных веществ	Vezi fișa de securitate / Siehe Sicherheitsblatt / See Security Sheet См. Лист безопасности
SR EN 12004 +A1:2012 NB: 1803 Adeziv îmbunătățit pe bază de lianți minerali, deformabil, cu alunecare redusă utilizat pentru lipirea plăcilor ceramice la pereți și pardoseli, interior-exterior - C2TS1 / Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen, verringertem Abrutschen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich - C2TS1/ Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip for internal and external tiling - C2TS1/ Улучшенный клей на основе минеральных вяжущих веществ, пониженная скольжения, поддающийся деформации, используется для склеивания керамической плитки стен и пола для внутренних и наружных работ - C2TS1	
www.baumit.ro/PRODUCE/DOP	