

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Elastic permanent și rezistent la rupere
- Impermeabil la apă
- Aplicare rapidă și ușoară
- Rezistent la îmbătrânire
- Rezistență chimică ridicată
- Potrivit pentru terase, balcoane și spații umede
- Deosebit de potrivit în sistem cu produsele MC-Proof și Nafuflex

DOMENII DE APLICARE

- Etanșarea rosturilor de îmbinare
- Realizarea conexiunilor perete-pardoseală
- Utilizare în colțuri interioare și exterioare

Pregătirea substratului: Părțile desprinse, straturile vechi, praful, murdăria etc. trebuie eliminate complet. Substratul trebuie să fie lipsit de îngheț, capabil să suporte sarcini și fără componente care reduc aderența.

Muchiile și denivelările ascuțite trebuie îndepărtate.

INSTRUCȚIUNI DE PRELUCRARE

Aplicare: MC-FastTape se încorporează în primul strat de hidroizolație. Ulterior se poate aplica cel de-al doilea strat. Dacă se dorește realizarea unei conexiuni perete-pardoseală, se recomandă aplicarea prealabilă a unui strat de produs hidroizolant bicomponent. În cazul realizării de rosturi, acestea trebuie etanșate cu material hidroizolant bicomponent. În acest scop, materialul se aplică pe întreaga suprafață a zonei de suprapunere a benzii (minim 100 mm).

Notă: MC-FastTape a fost testată de autoritățile din domeniul construcțiilor în combinație cu produsele MC-Proof eco și MC-Proof one.

Instrucțiuni ilustrate pot fi consultate în pliantul MC-FastTape.

DATE TEHNICE & CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Caracteristici	Unitate	Valoare	Notă informativă
Grosime	mm	0.7	
Lățime	mm	120	
Greutate	g/m	44	
Rezistență termică	°C	> -30 < 90	
Impermeabilitate la apă	bari	> 1.5	EN 1928
Comportament la foc		B2 E	DIN 4102-1 DIN 13501-1
Alungire la rupere (pe lungime)	%	50	EN ISO 527-3
Alungire la rupere (pe transversală)	%	200	EN ISO 527-3
Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă.			
Livrare	MC-FastTape - 50 m roll MC-FastTape IE - 10 Inner corners / package MC-FastTape AE - 10 Outer corners / package		
Culoare	albastru		

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să acordați atenție informațiilor și sfaturilor de siguranță furnizate pe etichetele ambalajelor și pe fișele tehnice de siguranță. ambalajelor și pe fișele tehnice de siguranță.

Notă: Informațiile furnizate în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră din câte știm, dar nu sunt obligatorii. Acestea trebuie să fie adaptate obiectelor de construcție, scopurilor și cerințelor locale speciale. Condițiile proiectului care se abat de la aplicarea standard trebuie verificate în prealabil de către architect/proiectant și necesită aprobare individuală. Sfaturile tehnice ale consilierilor specialiști ai MC nu înlocuiesc lucrările de planificare a proiectului. Presupunând acest lucru, suntem răspunzători pentru corectitudinea acestor informații în contextul condițiilor noastre de vânzare și livrare. Recomandările angajaților noștri care se abat de la informațiile din fișele noastre informative sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris. În orice caz, trebuie respectate regulile tehnologice general recunoscute. Datele enumerate în această fișă tehnică sunt valabile pentru produsul care a fost livrat de compania națională listată în subsol. Trebuie remarcat faptul că informațiile din alte țări pot diferi. Vă rugăm să rețineți fișele tehnice ale produselor valabile în străinătate. Se aplică cea mai recentă fișă tehnică; trebuie să se respecte data emiterii în subsol. Toate edițiile anterioare sunt nevalide și nu mai pot fi utilizate. Cea mai recentă versiune ne poate fi solicitată sau accesată pe Internet. [2317118198]